新日本理化株式会社

製品名	プラスタット C-100	
化学名	界面活性剤とフタル酸エステルの混合物	
分子量	混合物	プラスタット C-100の構造式
化審法番号	全成分既存	非開示
CAS RN ®	非開示	
EINECS No	全成分収載	
TSCA	未収載	

特徴・機能	プラスタット C-100は、PVC用の練り込み型帯電防止剤です。加工性、透明性、耐水性に優れています。軟質PVCでは2部配合頂くことで帯電防止効果が期待できます。床材、間仕切りカーテン、シューズ、フィルム等の帯電防止を必要とする製品にご使用いただけます。
用途	床材、間仕切りカーテン、シューズ、フィルム等の帯電防止を必要とする製品

＜代表性状＞			
色数（ハーゼン）	≦200	粘度（mPa・s, 30℃）	195
酸価（KOHmg/g）	≦2	引火点（℃）	195
エステル価 (KOHmg/g)	140-154	流動点（℃）	-43
体積固有抵抗 （Ω・cm 25℃）	≦7×10^{8}		

荷姿	ドラム（200kg）、石油缶（18kg）

お問い合わせ先	新日本理化株式会社　営業本部　可塑剤事業部　　東京　03-5540-8106 、大阪　06-6203-3962

＜記載内容の取扱いについて＞
記載内容は現時点で入手できた資料、情報、データに基づいて作成していますが、記載のデータや評価、危険性などに関しては、いかなる保証もなすものではありません。また、記載事項は通常の取り扱いを対象としたものですので、特別な取り扱いする場合には用途、用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います。

CAS RN® VERIFIED PARTNER

© 2021 New Japan Chemical Co., Ltd. All Rights Reserved.